

# Uttagsstav D65

## Staven för flera arbetsplatser



Dubbel 65 är en dubbelsidig uttagsstav som rymmer uttag till minst 2 arbetsplatser, ofta 3 till 4st tack vare 45mm uttagen som vi använder.

Ett stort urval av moduler och tillbehör finns på programmet:

- 230V uttag i olika färger eller märkning för data- allmän- och UPS-kraft
- Alla typer av datauttag, enkla, dubbla, vinklade
- Multimediauttag som VGA, HDMI, USB, USB laddare, ljud, mm
- Strömställare, jordfelsbrytare, automatsäkringar, dimmer
- Anslutning för 230V i valfri längd, Schuko, Wieland, Wago, Ensto etc
- Data i olika kategorier cat6utp, cat6stp, cat6a och önskat fabrikat
- Fiberuttag

Staven är tillverkad i aluminium och levereras som standard vit eller natureloxerad men kan även lackeras i valfri RAL och NCS kulör.

Längd upp till 5,2m

**Normalt är alla ingående komponenter halogenfria**

Uttagstavarna tillverkas i enlighet med svagströmsdirektivet och är CE-märkta



# Uttagsstav D65

E nr	Benämning
11 724 11	D65 dubbel standardstav, Höjd dubbel 585mm, total = 2,1 m, 1,5 m flexslang, 3,5m fri kabel 3 uttag allmänkraft, 3 uttag datakraft, dubbel cat6UTP/sida Tung fot, takgenomföring
11 768 91	D65 dubbel standardstav, Höjd dubbel 585mm, total = 2,1 m, 1,5 m flexslang, 3,5m fri kabel 4 uttag allmänkraft och 1 dubbel cat6UTP /sida Tung fot, takgenomföring
11 724 13	S65 Profil, L=3,0m, vit
11 724 14	Frontlock, L=3,0m, vit
11 724 15	Tung fot, Ø 300mm, 9kg, grafitgrå
11 724 74	Flexslang Ø50mm, vit
11 724 17	Takgenomföring för flexslang

**Med S65 staven kan vi enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt tillverka Singel, Dubbel och Quattro stavar i en mängd olika utföranden. Fristående, inspända, väggmonterade samt även uttagsposter**

