

Nedföringsstav Mini50

En smal stav



Liten och stilren

Mycket liten och stilren nedföringsstav i vitlackerad eller natureloxerad aluminium för matning av el- och datakablage till din arbetsplats. Diameter endast 50 mm.

Design

Staven består av en underdel och ett frontlock vilket gör det enkelt att göra och komplettera installationen, även med ansluten stickpropp.

Flexslang träs enkelt direkt på staven.

Bordsfästen, takfästen och genomföringar är tillbehör som gör ministaven mycket användbar till exempel för:


Kassadiskar – Kontor – Receptioner – Butiker



E nr





















Benämning

11 778 46	Mini50 stav komplett 3 m vit
11 778 47	Mini50 stav komplett 3 m natur



Nedföringsstav Mini50

Tillbehör Mini50

	E nr	Benämning	Anmärkning
	11 718 14	Bords/takfäste grå	Ø=90mm
	11 717 91	Bords/takfäste vit	
	11 724 17	Takgenomföring vit	Håltagning Ø=68mm Staven löper fritt i genomföringen
	11 723 83	Bordsgenomföring vit	Håltagning Ø=60mm Staven löper fritt i genomföringen
	11 717 12	Skarvstift	Går 4 st till varje skarv
	11 723 78	Spännfäste grå	justerbart 50mm Kan användas i toppen och/eller botten
	11 723 79	Spännfäste vit	
	11 724 65	Gavel kabelutgång grå	Med fäste för dragavlastning med buntband
	11 724 66	Gavel kabelutgång vit	
	11 723 80	Gavel slät grå	
	11 723 81	Gavel slät vit	
	11 723 82	Friktionsfäste gummi, självhäftande.	Monteras på slät gavel vid inspänning
	11 724 67	Gavel för tung fot grå	
	11 724 68	Gavel för tung fot vit	
	11 724 69	Tung fot grå	Ø=288mm
	11 724 70	Tung fot vit	
	11 724 71	Gavel "halvmåne" grå	2st används för kabelutgång i frontlocket
	11 724 72	Gavel "halvmåne" vit	
	11 724 73	Flexslang Ø50mm grå/m	Kan träs direkt på staven
	11 724 74	Flexslang Ø50mm vit/m	