

Golvbox 4308 IP65

Golvbox Robust 4308 med plats för golvmaterial



Golvbox Robust 4308 är tillverkad i kraftig aluminium och tål belastningar av truckar, skyliftar och andra tunga maskiner och håller i stängt läge IP65.


I locket finns plats för 7mm golvmaterial t.ex. parkett eller sten.

Locket och är vändbart 180°: Med anslutna kablar kan det stängas.

Utan kablar vänds locket 180° och då klarar den våt-rengöring med maskin.

Nivåjusteringsfötterna gör det enkelt att få boxen i rätt höjd före gjutning.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Dimension | 119x119mm |
| Djup | 83mm |
| - nivåjustering | +/- 6mm |
| - justering installation | 77-255mm |
| Tjocklek inlägg | 7mm |
| Anslutning | 2xM25, baksida |
| Belastning | Personbil, 2000kg |
| Klass | IP65 |



| E nr | Benämning | Mått |
|-------------------------|---|---------------|
| 11 776 07 | Golvbox Robust 4308 IP65 2 moduler | 119x119x83mm |
| 11 775 96 | Nivåjusteringsfot (4st/golvbox) | 110-155mm |
| 11 775 97 | Nivåjusteringsskruv extra lång (1st/fot) | 110-255mm |
| Exempel på uttag | | |
| 11 724 29 | 1-vägs 230V skruvanslutning Vit | 1 modul 45x45 |
| 11 719 46 | Dataram dubbel Kombi Keystone, Systimax vit | 1 modul 45x45 |
| 11 719 64 | Blindlock | 1 modul 45x45 |

Andra varianter och multimedia hittar du [här](#)